


华为企业网络S系列园区交换机全家福



S12700 敏捷交换机

 <p>S12704</p> <ul style="list-style-type: none"> 8个总槽位，4个业务槽位 双主控，2块独立交换网板，主控交换分离 整机支持192*10GE/64*40GE/32*100GE端口 	 <p>S12708</p> <ul style="list-style-type: none"> 14个总槽位，8个业务槽位 双主控，4块独立交换网板，主控交换分离 整机支持384*10GE/128*40GE/64*100GE端口 	 <p>S12712</p> <ul style="list-style-type: none"> 18个总槽位，12个业务槽位 双主控，4块独立交换网板，主控交换分离 整机支持576*10GE/192*40GE/96*100GE端口
<ul style="list-style-type: none"> 支持CSS2交换网硬件集群，集群系统主控1+N备份 支持大缓存单板，2.5M FIB表项，1M MAC表项 支持随板AC、统一用户管理功能 超级虚拟交换网SVF，整网管理如同一台设备 		

S7700 高端智能路由交换机

 <p>S7703/S7703 PoE</p> <ul style="list-style-type: none"> 5个总槽位，3个业务槽位 双主控，电源备份，支持PoE++ 整机支持144*10GE/24*40GE/18*100GE端口 	 <p>S7706/S7706 PoE</p> <ul style="list-style-type: none"> 8个总槽位，6个业务槽位 双主控，电源备份，支持PoE++ 整机支持288*10GE/48*40GE/36*100GE端口 	 <p>S7712</p> <ul style="list-style-type: none"> 14个总槽位，12个业务槽位 双主控，电源备份，支持PoE++ 整机支持576*10GE/96*40GE/72*100GE端口
<ul style="list-style-type: none"> 支持随板AC、统一用户管理功能 支持MPLS L2VPN和L3VPN 支持CSS交换网硬件集群和业务口集群 支持硬件以太OAM和BFD 		

注：S7703不支持CSS


S6720-HI 全功能万兆路由交换机

 <p>S6720-30L-HI-24S</p> <ul style="list-style-type: none"> 24个万兆SFP+，4个40GE QSFP+，2个100GE QSFP28 电源可插拔，支持1+1电源冗余 	 <p>S6720-50L-HI-48S</p> <ul style="list-style-type: none"> 48个万兆SFP+，6个40GE QSFP+或44个万兆SFP+，4个40GE QSFP28 电源可插拔，支持1+1电源冗余
<ul style="list-style-type: none"> 支持1588v2 支持超级虚拟交换网（SVF），整网管理如同一台设备 随板AC，最大可支持1K AP管理 基于VxLAN的虚拟网络自动化部署，实现“一网多用” 	

S6720-SI 多速率接入交换机

 <p>S6720-32C-PWH-SI</p> <ul style="list-style-type: none"> 24个100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 1个扩展插槽，支持2*40GE光或4*10GE光子卡 可插拔双电源，支持1+1电源冗余 POE++ 	 <p>S6720-56C-PWH-SI</p> <ul style="list-style-type: none"> 32个10/100/1000Base-T以太网端口，16个100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T以太网端口，4个万兆SFP+ 1个扩展插槽，支持2*40GE光或4*10GE光子卡 可插拔双电源，支持1+1电源冗余 POE++ 	 <p>S6720-52X-PWH-SI</p> <ul style="list-style-type: none"> 48个100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T以太网端口，4个万兆SFP+ 可插拔双电源，支持1+1电源冗余 POE++
<ul style="list-style-type: none"> 100M/1G/2.5G/5G/10G端口自适应，带宽平滑升级 无需网络改造，利旧网线，网络性能即可升级10倍 大功率60W PoE++，200米业界最远距离供电（Tolly认证），节约12.5%硬件成本 		

S6720-LI 精简型万兆接入交换机

 <p>S6720-16X-LI-16S-AC</p> <ul style="list-style-type: none"> 16个万兆SFP+ 内置AC电源，RPS冗余电源
<ul style="list-style-type: none"> 220mm深，节约机房空间 高性价比，适用于多分支企业及中小型园区汇聚 堆叠系统内无收敛转发，满足汇聚高可靠要求

S5730-SI 标准型千兆接入交换机

 <p>S5730-68C-PWR-SI</p> <ul style="list-style-type: none"> 48个10/100/1000Base-T以太网端口，8个万兆SFP+ 1个扩展槽位 可插拔双电源，支持1+1电源冗余，默认配置一个500W AC电源 PoE+
<ul style="list-style-type: none"> 支持SVF，设备即插即用 支持超级虚拟交换网（SVF），整网管理如同一台设备 端口灵活扩展，支持4*40GE子卡及2*QSFP+堆叠子卡 最大可提供544Gbit/s的堆叠带宽

S5730-HI 盒式敏捷交换机

 <p>S5730-44C-HI</p> <ul style="list-style-type: none"> 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 1个或2个扩展插槽 可插拔双电源，支持1+1电源冗余 	 <p>S5730-36C-PWH-HI S5730-44C-PWH-HI</p> <ul style="list-style-type: none"> 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 1个或2个扩展插槽 可插拔双电源，支持1+1电源冗余 PoE++ 	 <p>S5730-68C-HI</p> <ul style="list-style-type: none"> 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 1个或2个扩展插槽 可插拔双电源，支持1+1电源冗余 	 <p>S5730-68C-PWH-HI</p> <ul style="list-style-type: none"> 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 1个或2个扩展插槽 可插拔双电源，支持1+1电源冗余 PoE++ 	 <p>S5730-60C-HI-48S S5730-68C-HI-48S</p> <ul style="list-style-type: none"> 48个千兆SFP，4个万兆SFP+ 1个或2个扩展插槽 可插拔双电源，支持1+1电源冗余
<ul style="list-style-type: none"> 随板AC，最大可支持1K AP管理 支持超级虚拟交换网（SVF），整网管理如同一台设备 扩展支持2*40GE光、8*10GE光及8*10GE电子卡 基于VxLAN的虚拟网络自动化部署，实现“一网多用” 				

S5720-EI 增强型千兆以太网交换机

 <p>S5720-32P-EI-AC</p> <ul style="list-style-type: none"> 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000Base-X以太网端口，4个千兆SFP，2个QSFP+堆叠口 交流供电，电源前置，支持RPS冗余电源 	 <p>S5720-32X-EI-AC</p> <ul style="list-style-type: none"> 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000Base-X以太网端口，4个万兆SFP+，2个QSFP+堆叠口 交流供电，电源前置，支持RPS冗余电源 	 <p>S5720-32X-EI-24S-AC</p> <ul style="list-style-type: none"> 24个千兆SFP，4个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，2个QSFP+堆叠口 交流供电，电源前置，支持RPS冗余电源 	 <p>S5720-36C-PWR-EI-AC</p> <ul style="list-style-type: none"> 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆Combo端口，4个万兆SFP+ 1个扩展插槽 PoE+ 可插拔双电源，支持交流供电 	 <p>S5720-36PC-EI-AC</p> <ul style="list-style-type: none"> 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆Combo端口，4个千兆SFP 1个扩展插槽 可插拔双电源，支持交流供电 	 <p>S5720-36C-EI-AC</p> <ul style="list-style-type: none"> 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆Combo端口，4个万兆SFP+ 1个扩展插槽 可插拔双电源，支持交流供电 	 <p>S5720-36C-EI-28S-AC</p> <ul style="list-style-type: none"> 24个千兆SFP，4个千兆Combo端口，4个万兆SFP+ 1个扩展插槽 可插拔双电源，支持交流或直流供电
 <p>S5720-52P-EI-AC</p> <ul style="list-style-type: none"> 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，2个QSFP+堆叠口 交流供电，支持RPS冗余电源 	 <p>S5720-52X-EI-AC</p> <ul style="list-style-type: none"> 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，2个QSFP+堆叠口 交流供电，支持RPS冗余电源 	 <p>S5720-56C-PWR-EI-AC S5720-56C-PWR-EI-AC1</p> <ul style="list-style-type: none"> 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 1个扩展插槽 可插拔双电源，交流供电 PoE+ 	 <p>S5720-56PC-EI-AC</p> <ul style="list-style-type: none"> 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 1个扩展插槽 可插拔双电源，支持交流供电 	 <p>S5720-56C-EI-AC</p> <ul style="list-style-type: none"> 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 1个扩展插槽 可插拔双电源，支持交流或直流供电 	 <p>S5720-56C-EI-48S-AC</p> <ul style="list-style-type: none"> 48个千兆SFP，4个万兆SFP+ 1个扩展插槽 可插拔双电源，支持交流或直流供电 	
<ul style="list-style-type: none"> 4大系列多种款型，满足客户多样选择 P/X系列款型220mm径深，节省机房空间 SVF超级虚拟交换网，整网设备虚拟一台设备，极简管理 C系列款型支持扩展插槽，按需选择2*10GE光、2*10GE电子卡或2*QSFP+堆叠子卡 						

华为企业网络S系列园区交换机全家福



S5720-SI 标准型千兆接入交换机



S5720-28P-SI-AC

- 20个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个千兆Combo端口, 4个千兆SFP
- 可插拔双电源, 支持交流供电



S5720-28X-SI-AC

- 20个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个千兆Combo端口, 4个万兆SFP+
- 可插拔双电源, 支持交流供电



S5720-28X-PWR-SI-AC

- 20个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个千兆Combo端口, 4个万兆SFP+
- 可插拔双电源, 支持交流供电
- PoE+



S5720-52P-SI-AC

- 48个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个千兆SFP
- 可插拔双电源, 支持交流供电



S5720-52X-SI-AC

- 48个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个万兆SFP+
- 可插拔双电源, 支持交流供电



S5720-52X-PWR-SI-AC

- 48个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个万兆SFP+
- 可插拔双电源, 支持交流或直流供电
- PoE+



S5720-52X-SI-48S

- 46个千兆SFP, 2个千兆Combo, 4个万兆SFP+
- 可插拔双电源, 支持交流或直流供电

- 全千兆接入以及固化千兆/万兆上行, 灵活组网, 保护投资
- 丰富的业务功能, 支持更加丰富的语音、视频和数据应用

- SVF超级虚拟交换机, 整网设备虚拟一台设备, 极简管理

S5720I-SI 宽温交换机/智能回传一体机



S5720I-12X-SI-AC

- 8个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个万兆SFP+
- 内置交流电源
- 工作温度: -40° C到+ 75° C



S5720I-12X-PWH-SI-DC

- 8个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个万兆SFP+
- 内置直流电源
- 工作温度: -40° C到+ 75° C
- PoE++ (需外置电源)



S5720I-28X-SI-AC

- 24个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个万兆SFP+
- 内置双交流电源
- 工作温度: -40° C至+ 65° C



S5720I-28X-PWH-SI-AC

- 24个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个万兆SFP+
- 内置双440W交流电源
- 工作温度: -40° C至+ 65° C
- PoE++



S5720I-6X-PWH-SI-AC

- 4个10/100/1000Base-T以太网端口, 2个万兆SFP+
- 内置交流电源
- IP66防护和内置防雷
- PoE++



S5720I-10X-PWH-SI-AC

- 8个10/100/1000Base-T以太网端口, 2个万兆SFP+
- 内置交流电源
- IP66防护及内置防雷
- 工作温度: -40° C至+55° C
- PoE++

- 宽工作温度范围, 适应户外极端高低温环境
- 拥有专业的户外防雷技术, 支持±6kV/防雷

- 支持快速/永久PoE, 可为IPC提供高可靠供电和接入
- 独家eMDI, 实现视频业务质量智能诊断, 一键定位故障

S5720-LI 精简型千兆接入交换机



S5720-12TP-LI-AC

- 8个10/100/1000Base-T以太网端口, 2个千兆Combo端口, 2个千兆SFP
- 交流供电



S5720-12TP-PWR-LI-AC

- 8个10/100/1000Base-T以太网端口, 2个千兆Combo端口, 2个千兆SFP
- 交流供电
- PoE+



S5720-28P-LI-AC

- 24个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个千兆SFP
- 交流供电



S5720-28P-PWR-LI-AC

- 24个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个千兆SFP
- 交流供电
- PoE+



**S5720-28X-LI-AC
S5720-28X-LI-DC**

- 24个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个万兆SFP+
- 支持交流或直流供电, 支持RPS冗余电源



S5720-28X-PWR-LI-AC

- 24个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个万兆SFP+
- 交流供电, 支持RPS冗余电源
- PoE+



S5720-52P-LI-AC

- 48个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个千兆SFP
- 交流供电



S5720-52P-PWR-LI-AC

- 48个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个千兆SFP
- 交流供电
- PoE+



S5720-52X-LI-AC

- 48个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个万兆SFP+
- 交流供电, 支持RPS冗余电源



**S5720-52X-PWR-LI-AC
S5720-52X-PWR-LI-ACF**

- 48个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个万兆SFP+
- 交流供电, 支持RPS冗余电源
- PoE+



S5720-28TP-LI-AC

- 24个10/100/1000Base-T以太网端口, 2个千兆Combo端口, 2个千兆SFP
- 交流供电



S5720-28TP-PWR-LI-AC

- 24个10/100/1000Base-T以太网端口, 2个千兆Combo端口, 2个千兆SFP
- 交流供电
- PoE+



S5720-28TP-PWR-LI-AC

- 24个10/100/1000Base-T以太网端口, 2个千兆Combo端口, 2个千兆SFP
- 交流供电
- PoE+ (仅前8个端口)

- 丰富的款型和端口组合, 满足各类主流IP话机/AP等设备

- 多款无风扇款型, 更静音实现千兆到桌面

- 零配置开局即插即用, 简易运维

S2720-EI 增强型百兆接入交换机



S2720-12TP-EI

- 4个10/100Base-TX以太网端口, 4个10/100/1000Base-T以太网端口, 2个千兆Combo端口, 2个千兆SFP
- 交流供电



S2720-12TP-PWR-EI

- 4个10/100Base-TX以太网端口, 4个10/100/1000Base-T以太网端口, 2个千兆Combo端口, 2个千兆SFP
- 交流供电
- PoE+



S2720-28TP-PWR-EI

- 16个10/100Base-TX以太网端口, 8个10/100/1000Base-T以太网端口, 2个千兆Combo端口, 2个千兆SFP
- 交流供电
- PoE+



S2720-52TP-EI

- 32个10/100Base-TX以太网端口, 16个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个千兆SFP
- 交流供电



S2720-52TP-PWR-EI

- 32个10/100Base-TX以太网端口, 16个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个千兆SFP
- 交流供电
- PoE+

- 支持802.1x认证, MAC地址认证和Portal认证
- 支持智能堆叠 (iStack)

- 嵌入式7 kV防雷
- 支持做为SVF客户端, 即插即用, 零配置部署

S2700-EI/SI 百兆接入交换机



S2700-26TP-PWR-EI

- 24个10/100Base-TX以太网端口, 2个千兆Combo端口
- 交流供电
- PoE+



S2700-9TP-SI-AC

- 8个10/100Base-TX以太网端口, 1个千兆Combo端口
- 交流供电



S2710-52P-SI-AC

- 48个10/100Base-TX以太网端口, 4个千兆SFP
- 交流供电

- 内置7KV防雷, 能有效抵御感应雷击的过电压
- 支持802.1x认证, MAC地址认证和Portal认证

- 支持智能堆叠 (iStack)
- 支持做为SVF客户端, 即插即用, 零配置部署